一、单项选择题

1.汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用载重吨位因而不得不在低于其计算负荷下工作的时间应计入()

A.正常负荷下的工作时间

B.不可避免的中断时间

C.有根据地降低负荷下的工作时间

D.损失的工作时间

参考答案：C

2.某施工企业需要从银行借款 200 万元，期限 1 年，有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率为 7%，但利息支付方式不同：甲要求采用贴现法;乙要求采用收款法;丙、丁均要求采用加息法，并且丙要求 12 个月内等额还本利息，丁要求 12 个月内等额本金偿还，利息随各期的本金一起支付，其他贷款条件都相同，则该企业借款应选择的银行是()。

A.甲

B.丙

C. 乙

D.丁

参考答案：A

3.价值工程中方案创造的理论依据是()

A.产品功能具有系统性

B.功能载体具有替代性

C.功能载体具有排他性

D.功能实现程度具有差异性

参考答案：B

4.某技术方案具有常规现金流量，当基准收益率为 12%时，财务净现值为-67 万元;当基准收益率为 8%时，财务净现值为 242.67 万元;当基准收益率为 6%时，财务净现值为 341.76 万元，则该技术方案的内部收益率最可能的范围为()

A.小于 6%

B.大于 6%，小于 8%

C.大于 12%

D.大于 8%，小于 12%

参考答案：D

5.关于会计核算中历史成本计量原则的说法，正确的是()

A.负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金的金额计量

B.资产按照市场参与者在交易日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格计量

C.资产按照购置时所付出的代价的公允价值计量

D.负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金等价物的金额计量

参考答案：C

6.根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2013)，施工企业综合单价的计算有以下工程，①确定组合定额子目并计算各子目工程量;②确定人、料、机单价;③测算人、料、机的数量;④计算清单项目的综合单价;⑤计算清单项目的管理费和利润;⑥计算清单项目的人、料、机总费用，正确的步骤是()。

A.①-③-②-⑥-⑤-④

B.②-③-①-⑤-⑥-④

C. ③-①-②-⑥-⑤-④

D.①-③-②-④-⑥-⑤

参考答案：A

7.编制某企业改扩建项目的投资估算时，生产准备费的计算基数应为()。

A.新增建筑安装工程费用

B.原有设计定员

C.新增设计定员

D.全部设计定员

参考答案：C

8.企业拟向租赁公司承租一台施工机械，机械价格为 100 万元，租期 4 年，每年年末支付租金，折现率为 8%，附加率为 3%，按照附加率法计算，该企业每年应支付的租金为()万元。

A.36

B.32

C.33

D.44

参考答案：A

9.某建设工程项目拟订购 5 台国产设备，订货价格为 50 万元/台，设备运杂费率为 8%，设备安装费率为 20%，采用概算指标法确定该项目的设备安装费为()万元

A.54

B.24

C.20

D.50

参考答案：D

10.某投资方案建设期为 1 年，第一年年初投资 8000 万元，第二年年初开始盈利，运营期为 4 年，运营期每年年末净收益为 3000 万元，净残值为零。若基准率为 10%，则该投资方案的财务净现值和静态投资回收期分别为()

A.1510 万年和 3.67 年

B.1510 万年和 2.67 年

C.645 万年和 2.67 年

D.645 万年和 3.67 年

参考答案：D

11.国际工程投标报价时，对于预计施工现场发生的办公费，正确的做法是()。

A.作为待摊费用摊入到工程量表的各计价分项价格中

B.作为待摊费单列并计入投标总标价

C.作为开办费单列并计入投标总报价

D.按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机票费

参考答案：B

12.根据《企业会计准则》，若企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计，且已经发生的 劳务成本预计不能的到补偿，则收入确认的方式是()。

A.按照已经发生的劳务成本确认收入

B.按照合同金额确认收入

C.不确认提供劳务收入

D.按合同完工白托比确认收入

答案：C

13.审查设计概算时，对一些关键设备和设施，重要装置，引进工程图纸不全，难以核算的较大投资直 采用的审查方式是()。

A.对比分析法

B.筛选审查法

C.标准预算审查法

D.查询核实法

答案：D

14.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，不能列入其他项目清单的是()。

A.专业工程暂估价

B.计日工

C.总承包服务费

D.总承包人自行分包管理费

答案：D

15.当拟建工程与已完工程的建设条件和工程设计相同时，用已完工程的预算审查和拟建工程的同类工 程预算的方法是()。

A.标准预算审查法

B.分组审查法

C.重点审查法

D.对比审查法

答案：D

16.某施工项目有两个工艺方案：方案 1 需投资 2000 万元，年生产成本 500 万元;方案 2 余方案 1 应用环境 相同，需投资 2800 万元，年生产成本 400 万元。则两方案相比较的增量投资收益率为()。

A.18.75%

B.12.50%

C.25.00%

D.16.67%

答案:B

17.在计算所得税时，企业已作为坏账损失处理后又收回的应收款项应列入企业的()。

A.销售收入

B.应收款账

C.接受捐款收入

D.其他收入

参考答案：D

18.某施工企业 5 月份购买原材料 380 万元，其中 5 月份消耗 120 万元，其余 260 万元 6 月份生产使用;施工用的模板是 3 月份租赁的，租期 8 个月，并支付租金 160 万元，按月均摊;6 月份企业办公费支出 10 万元，不计算其他费用。则权债发生制下该企业 6 月份成本为()万元。

A.260

B.270

C.280

D.290

答案：C

解析：生产成本(工程成本)包括直接费用和间接费用。其中材料费用包括施工过程中耗用的构成工程实体的原材料，辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转材料的摊销及租赁费用。260+160/8=280 万元。

19.新建工程与某已建工程仅外墙饰面不同。已建成工程外墙为水泥砂浆抹面，单价为 8.75 元/m2,每平方米建筑面积消耗量为 0.852m2;新建工程外墙为贴釉面砖，单价为 49.25 元/m2，

每平方米建筑面积消耗量为 0.814m2.若已建成工程概算指标为 536 元/m2，则新建工程修正概算指标为( )元/m2

A.576.50

B.585.25

C.568.63

D.613.26

答案：C

解析：结构变化修正概算指标(元/m2)=J+Q1P1-Q2P2=536+49.25*0.814-8.75*0.852=568.63

20.数值越高,则表明企业全部资产的利用率就越高,盈利能力越强的财务指标是().

A.营业增长率

B.总资产净利率

C.总资产负债率

D.资产积累率

答案:B

21、 某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是;产品售价下降 10%时内部收益率的变化率为 55%，原材料上涨 10%时内部收益率的变化率为 39%，建设投资上涨 10%时内部收益率的变化率为 50%，人工工资上涨 10%时内部收益率的变化率为，则该技术方案的内部收益率对()最敏感。

A、人工工资

B、产品售价

C、原材料价格

D、建设投资

答案:B

解析：敏感度系数分别为:产品售价=55%/-10%=-5.5，原材料价格=39%/10%=3.9，建设投资=50%/10%=5，人工工资=30%/10%=3.|SAF|越大，表明评价指标 A 对于不确定引述 F 越敏感，反之，则不敏感。

22、下列建设项目投资中，属于动态投资的是()

A、建设期利息

B、设备及工器具购置费

C、铺底流动资金

D、基本预备费

答案:A

解析：动态投资部分，是指在建设期内，因建设利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费、建设期利息等。

23、编制人工定额时，基本工作结束后整理劳动工具时间应计入()

A、休息时间

B、不可避免的中断时间

C、有效工作时间

D、损失时间

答案:C

解析：基本工作结束后的整理工作术语准备与结束工作时间，是有效工作时间。

24、企业拟向租赁公司承担一台施工机械，机械价格为 100 万元，租期 4 年，每年年末支付租金，折现率为 8%，附加率为 3%，按照附加率法计算，该企业每年应支付的租金()万元。

A、32

B、33

C、44

D、36

答案:D

解析：附加率法算租金

R=P(1+N×i)/N+P×r [100(1+4*8%)/4]+100*3%=36

25、编制某企业改扩建项目的投资估算时，生产准备费的计算基数应为()。

A、新增建筑安装工程费用

B、原有设计定员

C、新增设计定员

D、全部设计定员

答案:C

解析 新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数技术：生产准备费=设计定员×生产准备费指标(元/人)

26、某投资方案建设期为 1 年，第一年年初投资 8000 万元，第二年年初开始运营，运营期为 4 年，运营期每年年末净收益为 3000 万元，净残值为 0.若基准收益率为 10%，则该投资方案的财务净现值和静态投资回收期分别为()

A、645 万元和 3.67 年

B、1510 万元和 3.67 年

C、1510 万元和 2.67 年

D、645 万元和 3.67 年

答案:A

解析：因为收益是等额的，所以根据现值年金公式 A(P/A,i,n)可计算出运营期的财务净现值为 8644.59，投资方案的财务净现值为 8644.59-8000=645 万元。静态投资回收期限可根据公式得出(4-1)+|-2000|/3000=3.67 年

27.某施工项目有两个工艺方案：方案 1 需投资 2000 万元，年生产成本 500 万元;方案 2 与方案 1 应用环境相同，需投资 2800 万元，年生产成本 400 万元。则两方案个比较的增量投资收益率为()。

A.12.50%

B.18.75%

C.25.00%

D.16.67%

28.某施工企业 8 月份钢筋原材料的实际费用为 22 万元，而计划值为 20 万元，由于钢筋原材料费由工程数量、单位工程量钢筋耗用量和钢筋单价三个因素乘积构成，若分析这三个因素对钢筋原材料的影响方向及程度，适宜采用的财务分析方法是()。

A. 概率分析法

B.因素分析法

C.结构分析法

D.趋势分析法

【答案】B

【解析】因素分析法是依据分析指标与其驱动因素之间的关系，从数量上确定各因素对分析指标的影响方向及程度的分析方法。这种方法的分析思路是，当有若干因素对分析指标产生影响时，在假设其他各因素都不变的情况下，顺序确定每个因素单独变化对分析指标产生的影响。

29.国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是()。

A.∑(措施项目工程量×综合单价)

B.∑(计算基数×相应费率)

C.∑(直接工程费×相应费率)

D.∑(措施项目项数×综合单价)

【答案】B

【解析】应与计量的措施项目费=∑(措施项目工程量×综合单价)

不予计量规范的措施项目=∑(计算基数×相应费率)

计算基数应为定计价(定额分部分项目工程费+定额中可以计量的措施项目)、定额人工费或(定额人工费+定额机械费)

30.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，下列费用可用暂列金额支付的是()。

A.业主提出设计变更增加的费用

B.业主提供了暂估价的材料采购费用

C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用

D.固定总价合同中材料价格上涨费用

【答案】A

【解析】暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费和其他还款资金来源。

31.根据国家财税规定，企业可以用来偿还投资借款的资金来源是()。

A.利润、折旧、应交税金

B.利润、折旧、摊销费

C.折旧、摊销费、应付工资

D.无分配利润、应付工资、折旧

【答案】B

【解析】根据国家财税制度的规定，偿还贷款的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费和其他还款资金来源。

32.施工企业发生的期间费用中，应计入财务费用的是()。

A.企业财务管理软件采购费用

B.财务管理人员的工资

C.企业发行债券支付的手续费

D.参与投标发生的投标费用

【答案】C

【解析】1.利息支出：利息支出主要包括企业短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、长期应引进国外设备款利息等利息支出。

2.汇兑损失：汇兑损失指的是企业向银行结售或购入外汇而产生的银行买入、卖出价与记账所采用的汇率之间的差额，以及月(季、年)度终了，各种外币账户的

外向期末余额，按照期末未规定汇率折合的记账人民币金额与原账面人民币金额之间的差额等。

3.相关手续费：相关手续费指企业发行债券所需支付的手续费、银行手续费、调剂外汇手续费等，但不包括发行股票所支付的手续费等。

4.其他财务费用：其他财务费用包括融资租入固定资产发生的融资租赁费用等。

33.某技术方案由三个投资者共同投资，若要比较三个投资者的财务收益率是否平衡，则适宜采用的现金流量表是( )。

A.投资现金流量表

B.资本现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.投资各方现金流量表

答案:D

解析：投资各方现金流量表式分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资金额作为计算的基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率。

34.某企业 2005 年年初以 3 万元的价格购买了一台是新设备，使用 7 年后发生故障不能正常使用，且市场上出行了技术更先进、性能更完善的同类设备，但原设备经修理后又继续使用，至 2015 年末不能继续修复使用而报废，则该设备的自然寿命为( )年。

A.7

B.10

C.12

D.11

答案：D

解析：设备的自然寿命，又称物质寿命。它是指设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。2005 年初到 2015 年末。

35.根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),适宜采用综合单位法计价的措施项目费是( )。

A.夜间施工增加费

B.脚手架工程费

C.冬雨季施工增加费

D.二次搬运费

答案：B

解释：综合单价适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系项目，如缓凝土模板、脚手架、垂直运输等。

36.下列单位工程概算汇总，属于设备及安装工程概算的是( )。

A.通风空调工程概算

B.电气照明工程概算

C.弱电工程概算

D.工器具及生产家具购置费用概算

答案：D

解析：设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备安装工程概算以及工器具及生产家具购置费概算等。ABC 选项都属于建筑工程概算。

37.某工程采购的一批钢材的出厂价为 3980 元/吨，运费为 50 元/吨，运输损耗率为 0.5%，采购保管费为 2%，则该批钢材的材料单价为( )元/吨。

A.4129.90

B.4079.90

C.4050.15

D.4131.15

答案：D

解析：材料单价=[(材料原件+运杂费)×[1+运输损耗率(%)] ×[1+采购保管费率(%)]]直接带入(3980+50)(1+0.5%)(1+2%)=4131.153 元]

38.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于分部分项工程量清单中项目名称的说法，正确的是( )。

A.编辑清单时，醒目名称应根据《计量规范》的项目名称结合拟建工程实际确定

B.《计量规范》中的项目名称是分项工程名称，以工程主要材料命名

C.《计量规范》中的项目名称是分项工程名称，以工程实体命名

D.编制清单时，《计量规范》中的项目名称不能变化，但应补充项目规格、材质

答案：A

解析：分部分项工程量清单的项目名称应根据《计量清单》的项目名称结合拟建工程的实际确定。《计量规范》中规定的“项目名称”是分项工程项目名称，一般以工程实体命名。编制工程量清单时，应以附录中的项目名称为基础，考虑该项目的规格、型号、材质等特征要求、并结合拟建工程的实际情况，对其进行适当的调整或细化，使其能够反映影响工程造价的主要因素。

39.某混凝土构件采用木模板施工,木模板一次净用量为 200 ㎡ ,现场制作安装不可避免的损耗率为 2%，木模板可周转使用 5 次，每次补损率为 5%，则木模板的周期使用量为()㎡

A.48.00

B.49.44

C.51.00

D.48.96

答案：D

40.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44 号文)，建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入()。

A.劳动保护费

B.人工费

C.规费

D.企业管理费

答案：B

41.投标过程中，若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符时，应以()为准进行报价。

A.招标工程量清单的项目特征

B.招标文件中的施工图纸说明

C.实际施工的项目特征

D.投标人按规范修正后的项目特征

答案：A

42.某施工企业从银行借款 3000 万元，手续费率为 0.5%，年利率为 6%，期限为??年，每年年末计息并支付，到期一次还本，企业所得税率为 25%，则该笔借款的资金成本率为()

A.6.03%

B.4.52%

C.6.00%

D.4.50%

答案 B

43.某项目建设投资为 5000 万元(不含建设期货款利息)，建设期货款利息为 550 万元，全部流动资金为 450 万元，项目投产期年息税前利润为 900 万元，达到设计生产能力的正常年份年息税前利润为 1200 万元，则该项目的总投资收益率为()

A.24%

B.17.50%

C.20.00%

D.15.00%

答案 C

45.某技术方案估计年总成本费用为 8000 万元，其中外购原材料、燃料及动力费为 4500 万元，折旧费为 800 万元，摊销费为 200 万元，修理费为 500 万元，利息支出为 210 万元。则该技术方案的年经营成本为()万元。

A.4500

B.6290

C.6790

D.7290

答案 C

46.某施工企业有四种现金持有方案如下表。按成本分析模式选择的最佳现金持有方案应为()方案。

现金持有方案及相关成本(单位：元)

项目＼方案	甲	乙	丙	丁
现金持有量	60000	70000	90000	100000
机会成本	6000	7000	9000	10000
管理成本	3000	3000	3000	3000
短缺成本	6000	5000	2000	0

A.甲

B.丁

C.乙

D.丙

答案 B

47.下列四种情形中，适宜采用固定总价合同的工程是()

A.工期 6 个月，规模小且施工图设计已审查批准的办公楼工程

B.采用某种新技术且较复杂，工期 5 年的海底隧道工程

C.采用工程量清单计价，只有初步设计图纸，工期 2 年的地铁站房建设工程

D.特大暴雨过后的紧急抢险工程

答案 A

48.根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于分布分项工程量清单中项目名称的说法，正确的是()

A.《计量规范》中的项目名称是分项工程名称，以工程主要材料命名

B.编制清单时，项目名称应根据《计量规范》的项目名称综合拟建工程实际确定

C.《计量工程》中的项目名称是分部工程名称，以工程实体命名

D.编制清单时，《计量工程》中的项目名称不能变化，但应补充项目规格、材质

参考答案：B

49.根据国家财税规定，企业可以用来偿还投资借款的资金来源是()

A.利润、折旧、应交税金

B.利润、折旧、摊销款

C.折旧、摊销费、应付工资

D.未分配利润、应付工资、折旧

参考答案：B

50.下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是()

A.通风空调工程概算

B.电气照明工程概算

C.弱电工程概算

D.工器具及生产家具购置费用概算

参考答案：D

51.某土方工程，招标工程量清单中挖土方工程数量为 3000 立方米，投标人根据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为 3600 立方米，挖土方的人、料、机费为 65000 元;人工运土的人、料、机费用 25000 元，机械运土的人、料、机费用 58000 元，企业管理费取人、料、机总费用的 14%，利润率取人、料、机总费用与管理费和的 8%，不考虑其他因素，则投标人挖土方的投标综合单价为()元。

A.60.19

B.50.62

C.50.16

D.60.74

参考答案：D

52.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013),关于施工中工程计量的说法，正确的是()

A.发包人应在收到承包人已完工程量报告后 14 天内核实工程量

B.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

C.总价合同结算时工程量必须按实际工程计量

D.对质量不合格的工程，承包人承诺返工的工程量给予计量

参考答案：B

53.新建工程与某已建成工程仅外墙饰面不同，已建成工程外墙为水泥砂浆抹面，单价为 8.75 元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为 0.852 ㎡;新建工程外墙为贴釉面砖，单价为 49.25 元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为 0.814 ㎡，若已建成工程概算指标为 536 元/㎡，则新建工程修正概算指标为()元/㎡

A.576.50

B.585.25

C.568.63

D.613.26

参考答案：C

55.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，适宜采用综合单价法计价的措施项目费是()。

A.脚手架工程费

B.夜间施工增加费

C.冬雨季施工增加费

D.二次搬运费

参考答案：A

56.某技术方案有三个投资者共同投资，若要比较三个投资者的财务内部收益率是否均衡，则适宜采用的现金流量表是()。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资各方现金流量表

D.财务计划现金流量表

参考答案：C

57.某技术方案，年设计生产能力为 8 万台，年固定成本为 10 万元，单位产品售价为 50 元，单位产品变动，成本为售价的 55%，单位产品销售税金及附加为售价的 5%，则达到盈亏平衡点时的生产能力利用率为()。

A.62.52%

B.55.50%

C.60.00%

D.41.67%

参考答案：A

58.某施工企业银行借款 100 万元期限为 3 年，年利率 8%，按年利息并于每年末付息，则 3 年末企业需偿还的本利和为()万元。

A.100

B.124

C.126

D.108

参考答案：B

59.根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于分部分项工程量清单中工程量计算的方法，正确的是()

A.实际施工中的各种损耗应列入措施项目费中

B.所以招标清单项目工程量按实际施工工程量计算

C.采用工程量清单计算规则计算时，工程实体的工程量是唯一的

D.计算综合单价时需考虑施工方案增加的工程量，但不考虑施工中的材料损耗

参考答案：C

60.某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降 10%时内部收益率的变化率为 55%;原材料价格上涨 10%时内部收益率的变化率为 39%;建设投资上涨 10%时内部收益率的变化率为 50%;人工工资上涨 10%时内部收益率的变化率为 30%。则该技术方案的内部收益率对()最敏感。

A.人工工资

B.产品售价

C.原材料价格

D.建设投资

参考答案：B

二、多项选择题

61.某固定造价施工合同，合同造价为 4000 万元，合同工期 3 年。假定第一年完工进度为 30%，第二年完成合同工程量的 35%，第三年完工交付使用。合同结果能可靠估计。关于该合同完工进度和收入确认的说法，正确的有()

A.第 1 年应确认合同收入 1200 万元

B.第 2 年应确认合同收入 1400 万元

C.第 3 年合同完工进度为 100%

D.第 3 年应确认合同收入 1400 万元

E.第 2 年合同完工进度为 35%

参考答案：ABCD

62.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于招标控制价的说法，正确的有()。

A.国有资金投资的建设工程招标，必须编制招标控制价

B.国有资金投资的建设工程招标，招标控制价应控制在已批准的投资概算内

C.招标控制价只能由具有编制能力得招标人自行编制

D.招标控制价应在招标文件中公布，不得变动

E.投标人的投标报价若高于招标控制价，其投标应被拒绝

参考答案：ABDE

63.某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有()

A.承重外墙的基本功能是承受荷载

B.防风挡雨是外墙的过剩功能

C.分隔空间是外墙的上位功能

D.隔热保温是外墙的辅助功能

E.造型美观是外墙的美学功能

参考答案：BCE

64.关于国际工程招标中暂定金额的说法，正确的有()

A.承包商在投标报价时应将暂定金额在总报价之外单列

B.暂定金额的数量一般由业主在招标文件中明确

C.承包商在施工中无权做主使用暂定金额

D.暂定金额只能用于应对意外情况引起的损失

E.暂定金额应按照业主工程师的指令与决定，全部或部分使用

参考答案：BCE

65.关于国际工程招标中暂定金额的说法，正确的有( )

A.承包商在投标报价时应将暂定金额在总报价之外单列

B.暂定金额的数量一般由业主在招标文件中明确

C.暂定金额只能用于应对意外情况引起的损失

D.承包商在施工中无权做主使用暂定金额

E.暂定金额应按照业主工程师的指令与决定，全部或部分使用

答案：BDE

解析：暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工。或供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况，亦称待定金额或备用金，每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，单的承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。

66.固定资产双倍余额递减法折旧的特点有( )

A.每年计算折旧的固定资产价值不变

B.折旧率逐年降低

C 计算折旧时不考虑固定资产预计净残值

D.折旧年限比平均年限法折旧年限短

E.前期折旧额高，后期折旧额低

答案：CE

解析：双倍余额递减法，是在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每年年初固定资产净值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧额的一种方法采用这种方法，固定资产账面月随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变，因此，割弃计提的折旧额必然逐年减少。双倍余额递减法是加速折旧的方法，是在不缩短折旧年限和不改变净残值率的情况下，改变固定资产折旧额在各年之间的分布，在固定资产使用前期提取较多的折旧，而在使用后期则提取较少的折旧。

67.关于建设工程项目设计概算的内容与作用的说法，正确的有( )

A.设计概算是项目实施全过程造价控制管理的依据

B.设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算的依据

C.项目总概算是反映项目从设计至竣工交付使用所需全部费用的文件

D.单位工程概算中应包括工程建设其他费用概算

E.政府投资项目经主管部门审批的总概算是总造价的最高限额，不得任意突破

答案：ABE

解析：建设工程项目设计概算是设计文件的重要组成部分，是签订贷款合同、项目实施全过程造价控制管理以及考核项目经济合理性的依据;设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算和施工图设计的依据;建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件;对于使用政府资金的建设项目按照规定报请有关部门或者单位批准初步设计及总概算，一经上级批准，总概算就是总造价的最高限额，不得任意突破，如有突破须报原审批部门批准

68.估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有()

A.国产非标准设备成本价

B.国产标准设备出厂价

C.国产标准设备订贷合同价

D.进口设备抵岸价

E.进口设备出厂价

参考答案：AB

69.分析企业债务清偿能力时，可列入速动资产的有()

A.货币资金

B.应收票据

C.应收账款

D.存货

E.交易性金融资产

参考答案：ABCE

71.编制人工定额时，属于工人工作必需消耗的时间有()

A.多余和偶然工作时间

B.不可避免的中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.辅助工作时间

E.准备与结束工作时间

参考答案：

73.企业持有的可作为现金等价物的资产有()

A.购买日起三个月到期的国库卷

B.银行承兑汇票

C.可转换定期存单

D.货币市场基金

E.企业作为短期投资购入的普通股票

参考答案：

75.固定资产双倍余额递减法折旧的特点有()

A.每年计算折旧的固定资产价值不变

B.折旧率逐渐降低

C.计算折旧时不考虑固定资产预算净现值

D.折旧年限比平均年限法折旧年限短

E.前期折旧额高，后期折旧额低

参考答案：DE

76.根据《建设工程工程量计价规定》(GB50500-2013)编制措施清单项目时，措施项目设置的依据有()

A.拟建工程的常规施工组织设计

B.授标企业的资质等级与规模

C.拟建工程的常规施工技术方案

D.招标文件中需要通过一定技术措施才能实现的要求

E.实施中因变更可能产生的零星工作

参考答案：ACD

77.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44 号文)，以定额人工为计费的基础规费有()

A.养老保险费

B.医疗保险费

C.工商保险费

D.工程排污费

E.住房公积金

参考答案：ABCE

78.工程量清单招标时，投标人编制投标报价前应认真复核工程量清单中的分部分项目量，因为该工程量会影响()

A.施工方法选择

B.投标总价的计算

C.劳动力和机具的选择

D.结算工程量的确定

E.投标综合单价报价

参考答案：ACE

79.技术方案经济效果评价中的计算期包括技术方案的()

A.投资建设期

B.投产期

C.投资前策划期

D.达产期

E.后评价期间

参考答案：ABD

80.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有()

A.质量合格证书

B.计量规范

C.技术规范

D.招标工程清单

E.设计图纸

参考答案：ABCE

中大网校 www.wangxiao.cn